



WWW.RICCIATO.COM

Raffaele: Cell. 334 633 7070

Azienda: Tel. 0832 720 166

E-mail: sales@ricciato.com

CAMION / GRU / SCARRABILI



Via Lecce 5 - 73012

Campi Salentina (LE)

Italy









- Die ausführliche Betriebsanleitung im Handbuch ist zu beachten!
- Für den nachfolgenden Verkehr ist der LKW gemäß STVO nach hinten abzusichern!
- Die Ladebordwand ist beim Heben und Senken ständig zu beobachten!
- Der Bewegungsbereich ist von Personen und Gegenständen freizuhalten!
- Aufbautüren in geöffnetem Zustand sichern!
- Festhaltenmöglichkeit nutzen!
- Die Mitfahrt auf der Plattform ist nur der Bedienungsperson gestattet!
- Lasten sind gegen Abgleiten und Abrollen zu sichern!
- Ladebordwände ohne eingebaute Abroll-sicherung dürfen nicht zum Transport von Rollbehältern verwendet werden. Plattform nicht einseitig beladen!
- Mit geöffneter Plattform darf der LKW nicht verfahren werden!
- Die Ladebordwand darf nicht als Hubarbeitsbühne verwendet werden!
- Bei Störung ist die Ladebordwand außer Betrieb zu setzen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern!

AUTOMATISCHE SICHERUNG

über Aus-/Einschaltung (siehe Anleitung)
Notstecker im Bedienkasten

Ladebordwand	2007-4-H-2409 CE	 Daute! GmbH Dieselsstr. 33 D-74211 Leingarten Tel.: (07131) 407-0
Fabrik-N.	101661426	
Baujahr	2007	
Tragfähigkeit bei max.	2000 kg	
Lastabstand	1000 mm	

Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten!

